CÓDIGO: GC-CH-FT-02 Versión: 2 Fecha: 10/03/2020	HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DOMESTICO AL 2.5% M/M MARCAS PROPIAS CUIDADO DEL HOGAR	BNS

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	**MARCA**	MIDIA	**AROMA**	SIN FRAGANCIA
REGISTRO SANITARIO	NSOHo6358-17CO				
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa de Hipoclorito de Sodio, clara, ligeramente amarilla, olor característico dependiendo de la variedad.				
INGREDIENTES PRINCIPALES	Hipoclorito de sodio.				

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

Características Sensoriales

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	TÉCNICA
Apariencia	Cumple=1 No Cumple=0	Líquido claro, ligeramente amarillo y libre de particulas extrañas.	Cualitativa de acuerdo al patrón
Olor	Cumple=1 No Cumple=0	Característico a Hipoclorito, sin fragancia.	Cualitativa de acuerdo al patrón

Características Fisicoquímicas

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		TÉCNICA
		Min	Max	
Hipoclorito de sodio	% m/m NaOCl	2.5	-	Titulación potenciométrica

EMPAQUE Y PRESENTACIONES COMERCIALES

CANTIDAD ENVASADA	MATERIAL DEL EMPAQUE		PRESENTACIÓN
	Primario	Secundario	
1800 mL	Envase: Polietileno de Alta Densidad (PEAD), Tapa: Polipropileno (PP).	Caja de cartón corrugado	8 unidades/ Caja

IDENTIFICACION DEL LOTE

Interpretación del código del lote: El código del lote corresponde a la fecha de fabricación e información para la trazabilidad de las muestras de acuerdo con: Año-Mes-Día-Turno/Máquina o linea de produccion. Por ejemplo si el número del lote es 0201271/11 corresponde a la fecha de fabricación 27 de Enero de 2002, en el turno de trabajo 01,. en la máquina envasadora número 11.



LEGISLACIÓN APLICABLE

Decisión 706, comisión de la comunidad Andina, 10 de Diciembre del año 2008
Decisión 721, comisión de la comunidad Andina, 27 de Noviembre del año 2016
Decreto número 1545 de 1998.
Resolución 0689 de 2016 y sus correspondientes modificaciones: Resolución 0837 de 2017,Resolución 1170 de 2018.

USOS E INSTRUCCIONES

PARA LAVADO DE ROPA BLANCA
Separe las prendas de color. Úselo en telas blancas de algodón y lino. No debe emplearse en prendas de lana, seda, cuero y fibras sintéticas. Lavado a mano: Por cada 4 litros de agua, agregue 1/2 de taza de Producto, mezcle bien y sumerja las prendas. Remoje por 3 minutos y enjuague bien las prendas después de utilizar el blanqueador. Lavado en lavadora: Para una carga completa adicione una taza de Producto en el agua, puede dejar en remojo, agregue detergente e inicie el ciclo normal de lavado.
PARA DESINFECTAR Y DESMANCHAR BAÑOS, COCINAS Y PISOS
Diluya 1/4 de taza de Producto por cada litro de agua. Cepille con esta solución las áreas lavables que desee desinfectar, no lo utilice en superficies de hierro, aluminio o plata. Espere 10 minutos y enjuague. No mezcle este producto con ningún otro producto como ácidos (Ej. Vinagre. ácido muriático), sustancias amoniacales u otros limpiadores de sanitarios y baños.
Enjuagar con agua

CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.
Las cajas selladas con los envases de hipoclorito de sodio para uso doméstico, se deben estibar separadas de la pared y con suficiente espacio que permita hacer revisión de aseo y evitar el contacto con posible humedad. Se debe utilizar rotación FIFO de inventario.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

El hipoclorito de sodio es corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas.
NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
El contenido de hipoclorito reportado corresponde al análisis obtenido en el momento de llenado.

MANEJO Y TRANSPORTE

El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
En colombia:
Tel: (1) 8833555 Ext. 444.
Cel: 3158945370 - 3102943054
Desde el exterior:
Tel: (57)(1) 8833555 Ext. 444.
Planta Betania: Km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá

SERVICIO AL CLIENTE.
Tel: 018000519995 ó (1) 8793602
Mail: atencionalcliente@brinsa.com.co

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES.
Betania Km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá
Tel: (57)-(1) 8833555

MEDELLÍN
Cra.33 #7-41 Piso 2 y 3
Tel: (57)(4) 335 5060
BNS S.A. Nit: 800-221-789-2
A.A. 3005 Bogotá, D.C.
Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD